





Qualità: PU90A Articolo n.: FBKP90A17

Colore: bianco

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	n/a   67,1 lbf/inch
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	382,8 N/mm   83,9 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	18 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo	140 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	35%		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	92° Shore A	n/a
	bianco	n/a
Colore	17x11 mm (B)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,5   PE: 0,3   HDPE: 0,25	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a		

## CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025