

Cinghie trapezie

PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del conten- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBZKP90A08P	8x5 (M)	4	100	328	65	2,6	72	176	14,4	31,8	35,2	77,5
FBZKP90A10P	10x6 (Z)	6	50	164	85	3,3	110	245	22,0	48,4	48,9	107,8
FBZKP90A13P	13x8 (A)	10	50	164	110	4,3	189	292	37,7	83,1	58,4	128,6
FBZKP90A17P	17x11 (B)	18	50	164	150	5,9	335	737	67,1	147,9	147,4	324,9
FBZKP90A22P	22x14 (C)	29	50	164	210	8,3	559	1120	111,9	246,6	224,0	493,8

circa 92° Shore A (± 3)

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coeffienti di attrito 0,5
circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,3
circa μ PECoeffienti di attrito 0,25
circa μ HDPE

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che
richiedono una forza di
trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026