

Cinghie trapezie

PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliестere



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP90A08P	8x5 (M)	4	100	328	65	2,6	72	176	14,4	31,8	35,2	77,5
FBZKP90A10P	10x6 (Z)	6	50	164	85	3,3	110	245	22,0	48,4	48,9	107,8
FBZKP90A13P	13x8 (A)	10	50	164	110	4,3	189	292	37,7	83,1	58,4	128,6
FBZKP90A17P	17x11 (B)	18	50	164	150	5,9	335	737	67,1	147,9	147,4	324,9
FBZKP90A22P	22x14 (C)	29	50	164	210	8,3	559	1120	111,9	246,6	224,0	493,8

circa 92° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coefficienti di attrito 0,5
circa μ acciaio

Coefficienti di attrito 0,3
circa μ PE

Coefficienti di attrito 0,25
circa μ HDPE

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026