

## Cinghie trapezie

## PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZKP90A13PV	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	32,6	71,8	n/a	n/a
FBZKP90A17PV	17x11 (B)	1,46	18	50	164	110	4,3	58,8	129,3	n/a	n/a
FBZKP90A22PV	22x14 (C)	2,4	29	50	164	150	5,9	97,9	215,4	n/a	n/a

## circa 92° Shore A

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025