

Cinghie trapezie

**PU95A beige liscio, Elemento di tensione Poliestere**

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- re		Diametro min. d'avvolgimento consigliato <sup>o</sup>		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBZKP95A13PV	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	174		34,8	76,8		
FBZKP95A17PV	17x11 (B)	18	50	164	130	5	309		61,8	136,2		
FBZKP95A22PV	22x14 (C)	29	50	164	190	7,4	517		103,4	227,8		

circa 95° Shore A ( $\pm 3$ )

Max. Precarico

Giunto n/a

Sovrapposizione n/a

Coefficients of friction 0,45  
circa  $\mu$  steelCoefficients of friction 0,25  
circa  $\mu$  PECoefficients of friction 0,2  
circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà**
**FDA**  
**EC**
**FDA (Food and  
Drug  
Administration)**
Conformità FDA/CE per il  
contatto diretto con gli  
alimenti
**con elemento di  
tensione**
per applicazioni che  
richiedono una forza di  
trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026