

Cinghie trapezio

PU95A beige liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione	
									kg	lbs	kg	lbs
FBZKP95A13PV	13x8 (A)	10	50	164	100	3,9	174		34,8	76,8		
FBZKP95A17PV	17x11 (B)	18	50	164	130	5	309		61,8	136,2		
FBZKP95A22PV	22x14 (C)	29	50	164	190	7,4	517		103,4	227,8		

circa 95° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto n/a

Sovrapposizione n/a

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,25

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,2

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026