Scheda tecnica Cinghie trapezie







Qualità: PU95A

Articolo n.: FBZKP95A22PV

Colore: beige





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	258,4 N/mm 1474,3 lbf/inch
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	323,0 N/mm 1842,9 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	n/a n/a
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	n/a n/a
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento 190 mm	190 mm	Dimensioni del contenitore	50 m
		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	0.52%		
Peso	29 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	95° Shore A	n/a
(Shore)	beige	n/a
Colore	22x14 mm (C)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,45 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	iya	iya

CONFORMITÀ

FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025