

Cinghie trapezie TPE40D beige liscio



circa 40D / 95A

Pretensione raccomandata 2...4%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,5

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,25

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,2

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKR08MBG	8x5 (M)	4	100	328	60	2,4	73	14,5	32,1
FBKR10ZBG	10x6 (Z)	6	50	164	80	3,2	111	22,2	48,8
FBKR13ABG	13x8 (A)	10	50	164	105	4,2	190	38,0	83,8
FBKR17BBG	17x11 (B)	18	50	164	140	5,5	338	67,7	149,2
FBKR22CBG	22x14 (C)	29	50	164	200	7,9	564	112,9	248,7

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026