





TPE40D Qualità: Articolo n.: FBKR10ZBG Colore: beige





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	n/a n/a	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	n/a n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	6 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-30°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	80 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	24%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale	40D / 95A	n/a
(Shore)	beige	n/a
Colore	10x6 mm (Z)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,5 PE: 0,25 HDPE: 0,2	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	n/a	·
n/a	•	n/a
n/a	n/a	n/a
	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025