

Cinghie trapezie TPE55D beige liscio



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKH55D08B	8x5 (M)	4,0	100	328	80	3,2	150	30,1	66,3
FBKH55D10B	10x6 (Z)	6,0	50	164	105	4,2	229	45,8	101,0
FBKH55D13B	13x8 (A)	10,0	50	164	130	5,1	393	78,7	173,4
FBKH55D22B	22x14 (C)	29,0	50	164	250	9,8	1167	233,5	514,6

circa 55D / 100A

Pretensione raccomandata 2...4%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,35

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,2

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,15

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026