


Cinghie trapezie

TPE55D beige liscio

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile Giunto kg lbs	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKH55D08B	8x5 (M)	4,0	100	328	80	3,2	150	30,1	66,3
FBKH55D10B	10x6 (Z)	6,0	50	164	105	4,2	229	45,8	101,0
FBKH55D13B	13x8 (A)	10,0	50	164	130	5,1	393	78,7	173,4
FBKH55D22B	22x14 (C)	29,0	50	164	250	9,8	1167	233,5	514,6

circa 55D / 100A

Pretensione 2...4%
raccomandataCoeffienti di attrito 0,35
circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,2
circa μ PECoeffienti di attrito 0,15
circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Proprietà**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026