Scheda tecnica Cinghie trapezie







Qualità: TPE55D Articolo n.: FBKH55D13B Colore: beige





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghie trapezie	k1% rilassato (giunto)	98,4 N 561,1 lbf	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	122,9 N 701,4 lbf	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	10,0 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-30°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	130 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	24%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale	55D / 100A	n/a
(Shore)	beige	n/a
Colore	13x8 mm (A)	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	- II/U	11/4

CONFORMITÀ		
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)		
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)		
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)		
FDA (Food and Drug Administration)		

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025