

Cinghie trapezie

## TPE55D beige liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato*		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBKH55D10P	10x6 (Z)	6	50	164	110	4,4	229	351	45,8	101,0	70,1	154,6
FBKH55D13P	13x8 (A)	10	50	164	135	5,3	393	474	78,7	173,4	94,8	208,9
FBKH55D17P	17x11 (B)	18	50	164	190	7,2	700	1061	140,0	308,6	212,2	467,7
FBKH55D22P	22x14 (C)	29	50	164	260	10,2	1167	1660	233,5	514,6	332,0	731,8

circa 55D / 100A

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coeffienti di attrito 0,35  
circa  $\mu$  acciaioCoeffienti di attrito 0,2  
circa  $\mu$  PECoeffienti di attrito 0,15  
circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

### Proprietà


**FDA (Food and  
Drug  
Administration)**
Conformità FDA/CE per il  
contatto diretto con gli  
alimenti

### con elemento di tensione

per applicazioni che  
richiedono una forza di  
trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026