

Cinghie trapezie

TPE55D blu liscio



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile	
							Giunto	Giunto	: 1
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBKH55D17	17x11 (B)	18	50	164	175	7	700	140,0	308,6

circa 55D / 100A

Pretensione raccomandata	24%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,35
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,2
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,15
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il

contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025