Scheda tecnica Cinghia trapezoidale a punta







Qualità: PU80A

Articolo n.: FBBJ22X25TG0
Colore: Trasparente





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghia trapezoidale a punta	k1% rilassato (giunto)	76,7 N 437,3 lbf	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	95,8 N 546,6 lbf	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	43,8 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	210 mm	Dimensioni del contenitore	30 m	
		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	36%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	84° Shore A (±3)	n/a
(Shore)	Trasparente	n/a
Colore	22x25 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,65 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	·	
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
πμα		

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025