


Cinghie trapezoidali a punta

**PU80A Trasparente liscio, Elemento di tensione Poliestere**

Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato Ø mm	GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto kg lbs	
			m	ft			inch	kg lbs
FBBJ17X19TGA	17x19	25,6	50	164	170	6,7	268	53,7 118,3
FBBJ22X25TGA	22x25	43,8	30	100	210	8,4	460	92,0 202,7

circa 84° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione 0,5...2% raccomandata

Coeffienti di attrito 0,65 circa  $\mu$  acciaioCoeffienti di attrito 0,35 circa  $\mu$  PECoeffienti di attrito 0,3 circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà****FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

**con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026