

Cinghie trapezoidali a punta

PU80A Trasparente liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile	
							Giunto	Giunto	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBBJ17X19TGA	17x19	25,6	50	164	170	6,7	268	53,7	118,3
FBBJ22X25TGA	22x25	43,8	30	100	210	8,4	460	92,0	202,7

circa 84° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli

alimenti



Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale VEĞAN



con elemento di tensione per applicazioni che richiedono una forza di

trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025