Cinghie trapezoidali a punta

PU85A blu liscio, Elemento di tensione Fibra di vetro, saldabile



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZSP85A17ON	17x19	23,63	30	100	240	9,6	218		43,7	96,3		
FBZSP85A22ON	22x25	39,1	30	100	280	11,2	287		57,4	126,5		

circa 88° Shore A (±3)

Max. Precarico	
Giunto	n/a
Sovrapposizione	n/a
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,6
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3

Proprietà

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025