


Cinghie trapezoidali a punta

## PU85A blu liscio, Elemento di tensione Fibra di vetro, saldabile



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato*		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBZSP85A17ON	17x19	23,63	30	100	240	9,6	218		43,7	96,3		
FBZSP85A22ON	22x25	39,1	30	100	280	11,2	287		57,4	126,5		

circa 88° Shore A ( $\pm 3$ )

Max. Precarico

Giunto	n/a
--------	-----

Sovrapposizione	n/a
-----------------	-----

Coefficienti di attrito circa $\mu$ acciaio	0,6
--	-----

Coefficienti di attrito circa $\mu$ PE	0,35
---	------

Coefficienti di attrito circa $\mu$ HDPE	0,3
---	-----

### Proprietà



#### con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026