


Cinghie trapezoidali a punta

PU85A blu liscio, Elemento di tensione Fibra di vetro, saldabile



Articolo n.	Abmessungen mm	Peso approssi- mativo kg/100m	Dimensioni del contenito- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ⁸		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
			m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBBK17X19LGA	17x19	25,6	30	100	260	10,4	226		45,2	99,5		
FBBK22X25LGA	22x25	43,8	30	100	300	12	307		61,3	135,1		

circa 88° Shore A (± 3)

Max. Precarico

Giunto n/a

Sovrapposizione n/a

Coefficienti di attrito 0,6
circa μ acciaio

Coefficienti di attrito 0,35
circa μ PE

Coefficienti di attrito 0,3
circa μ HDPE

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026