

Cinghie trapezoidali a punta

PU85A blu liscio, Elemento di tensione Fibra di vetro, saldabile



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
							Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBBK17X19LGA	17x19	25,6	30	100	260	10,4	226		45,2	99,5		
FBBK22X25LGA	22x25	43,8	30	100	300	12	307		61,3	135,1		

circa 88° Shore A (±3)

n/a
n/a
0,6
0,35
0,3

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025