

## Cinghie trapezoidali a punta **PU85A verde liscio**



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		kg/100m	m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto
								kg	lbs
FBSP85A17ON	17x19	23,6	30	100	180	7,2	293	58,5	128,9
FBSP85A22ON	22x25	39,1	30	100	220	8,8	489	97,8	215,6

circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 3...6%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026