


## Cinghie trapezoidali a punta **PU85A verde liscio**



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		kg/100m	m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto
								kg	lbs
FBAK17X19GG	17x19	25,6	30	100	190	7,6	320	63,9	140,8
FBAK22X25GG	22x25	43,8	30	100	240	9,6	548	109,5	241,3

circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 3...6%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026