## Scheda tecnica Cinghia trapezoidale a punta







Qualità: PU95A

Articolo n.: FBAM17X19BG

Colore: beige

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cinghia trapezoidale a punta	k1% rilassato (giunto)	97,5 N   556,2 lbf	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	121,9 N   695,3 lbf	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	23,6 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	200 mm	Dimensioni del contenitore	30 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	35%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	95° Shore A (±3)	n/a
(Shore)	beige	n/a
Colore	17x19 mm	n/a
Abmessungen	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,45   PE: 0,25   HDPE: 0,2	n/a
Coefficienti di attrito circa $\mu$	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

## CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025