


Cinghie trapezoidali a punta
PU95A beige liscio



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato	GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile					
			mm	kg/100m			m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto kg
FBBM17X19BG	17x19	25,6	30	100	210	533	8,4				106,5	234,7
FBBM22X25BG	22x25	43,8	30	100	260	913	10,4				182,5	402,2

circa 95° Shore A (± 3)

Pretensione raccomandata	3...5%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,45
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,25
Coefficienti di attrito circa μ HDPE	0,2

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026