


## Cinghie trapezoidali a punta **PU95A beige liscio**



Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm		kg/100m	m	ft	mm	inch	Giunto N	Giunto
								kg	lbs
FBBM17X19BG	17x19	25,6	30	100	210	8,4	533	106,5	234,7
FBBM22X25BG	22x25	43,8	30	100	260	10,4	913	182,5	402,2

circa 95° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 3...5%

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,25

Coefficienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,2

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026