

## Cinghie trapezoidali a punta

## **PU95A** beige liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBBM17X19BG	17x19	2,13	25,6	30	100	210	8,4	106,5	234,3
FBBM22X25BG	22x25	3,65	43,8	30	100	260	10,4	182,5	401,5

circa 95° Shore A

Pretensione raccomandata	35%		
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,45		
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,25		
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,2		

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025