

## Cintura rotonda

## PU60A soft blu liscio



| Circa 65  | Shore A |  |
|-----------|---------|--|
| Pretensio | 5       |  |

| Pretensione raccomandata                   | 510% |
|--|------|
| Coefficienti di attrito<br>circa μ acciaio | 0.9  |
| Coefficienti di attrito<br>circa μ PE      | 0.55 |
| Coefficienti di attrito<br>circa µ HDPE    | 0.5  |
| Conforme alla FDA/CE                       |      |

| Articolo n. | Diametro<br>ø |      | Sezione<br>del mate-<br>riale | Peso approssi-<br>mativo | Dimensioni<br>del conteni-<br>tore |     | Diametro min.<br>d'avvolgimento<br>consigliatoø |      | Fmax/nastro<br>(giunto) |      |
|-------------|---------------|------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----|---|------|-------------------------|------|
|             | mm            | inch | cm²                           | kg/100m                  | m                                  | ft  | mm  | inch | kg                      | lbs  |
| FBRF030LGS  | 3             | 1/8  | 0,071                         | 0,9                      | 200                                | 656 | 10  | 0,4  | 0,9                     | 2    |
| FBRF040LGS  | 4             | 5/32 | 0,126                         | 1,6                      | 200                                | 656 | 20  | 0,8  | 1,5                     | 3,3  |
| FBRF050LGS  | 5             | 1/5  | 0,197                         | 2,2                      | 100                                | 328 | 30  | 1,2  | 2,2                     | 4,9  |
| FBRF060LGS  | 6             | 7/32 | 0,283                         | 3,4                      | 100                                | 328 | 35  | 1,4  | 3,4                     | 7,5  |
| FBRF080LGS  | 8             | 5/16 | 0,5                           | 6                        | 100                                | 328 | 45  | 1,8  | 6                       | 13,2 |
| FBRF095LGS  | 9,5           | 3/8  | 0,71                          | 8,5                      | 100                                | 328 | 60  | 2,4  | 8,5                     | 18,7 |
| FBRF100LGS  | 10            | 7/16 | 0,785                         | 9,4                      | 50                                 | 164 | 65  | 2,6  | 9,4                     | 20,7 |

## **Proprietà**



FDA (Food and Drug
Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**Vegano** Utilizzo di materie prime di origine non animale



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025