





PU60A soft Qualità: Articolo n.: FBRF100LGS

Colore: blu





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cintura rotonda	Fmax/nastro (giunto)	9,4 kg	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	Fmax/nastro (sovrapposizione)	n/a	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	9,4 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-30°C+40°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	65 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	510%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	65° Shore A	n/a
(Shore)	blu	n/a
Colore	10 mm (7/16 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0.9 PE: 0.55 HDPE: 0.5	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	·	
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (idoneità limitata agli alimenti grassi)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025