Cintura rotonda

PU60A soft blu oltremare liscio

circa 65° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	5...10%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0.9
Coefficienti di attrito circa µ PE	0.55
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0.5
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
								Giunto	Giunto	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRF030LGS	3	1/8	0,9	200	656	10	0,4	5	1,0	10,9
FBRF040LGS	4	5/32	1,6	200	656	20	0,8	9	1,8	3,9
FBRF050LGS	5	1/5	2,2	100	328	30	1,2	14	2,7	6,1
FBRF060LGS	6	7/32	3,4	100	328	35	1,4	20	4,0	8,7
FBRF080LGS	8	5/16	6	100	328	45	1,8	35	7,0	15,5
FBRF095LGS	9,5	3/8	8,5	100	328	60	2,4	50	9,9	21,9
FBRF100LGS	10	7/16	9,4	50	164	65	2,6	55	11,0	24,2

Proprietà

FDA/EC
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

Resistente all'idrolisi
Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

Resistente ai microbi
I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Flessibile alle basse temperature
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026