

Cintura rotonda

## PU60A soft blu oltremare liscio

circa 65° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione 5...10% raccomandata

Coeffienti di attrito 0.9 circa  $\mu$  acciaioCoeffienti di attrito 0.55 circa  $\mu$  PECoeffienti di attrito 0.5 circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro $\varnothing$		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		Giunto N	Giunto kg
FBRF030LGS	3	1/8	0,9	200	656	10	0,4	5		1,0 10,9
FBRF040LGS	4	5/32	1,6	200	656	20	0,8	9		1,8 3,9
FBRF050LGS	5	1/5	2,2	100	328	30	1,2	14		2,7 6,1
FBRF060LGS	6	7/32	3,4	100	328	35	1,4	20		4,0 8,7
FBRF080LGS	8	5/16	6	100	328	45	1,8	35		7,0 15,5
FBRF095LGS	9,5	3/8	8,5	100	328	60	2,4	50		9,9 21,9
FBRF100LGS	10	7/16	9,4	50	164	65	2,6	55		11,0 24,2

### Proprietà


**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti


**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale


**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026