Cintura rotonda

PU65A blu oltremare liscio

Articolo n.	Diametro ø		Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch	cm^2	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRP65A040UB	4	5/32	0,126	1,5	200	656	22	0,9	n/a	n/a
FBRP65A050UB	5	1/5	0,197	2,4	100	328	32	1,3	n/a	n/a
FBRP65A060UB	6	7/32	0,283	3,4	100	328	40	1,6	n/a	n/a

circa 72° Shore A	
Pretensione raccomandata	4...8%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,85
Coefficienti di attrito circa µ PE	0.65
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0.55
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

Resistente all'idrolisi
Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

Resistente ai microbi
I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Flessibile alle basse temperature
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025