

Cintura rotonda

**PU65A blu oltremare liscio**

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		Giunto N	Giunto kg
FBRP65A040UB	4	5/32	1,5	200	656	22	0,9	10,0		2,0
FBRP65A050UB	5	1/5	2,4	100	328	32	1,3	15,7		3,1
FBRP65A060UB	6	7/32	3,4	100	328	40	1,6	22,6		4,5
									10,1	

circa 72° Shore A ( $\pm 3$ )

Pretensione raccomandata 4...8%

Coeffienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,85Coeffienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,65Coeffienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,55

Conforme alla FDA/CE

**Proprietà****FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

**Resistente all'idrolisi**

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

**Resistente ai microbi**

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026