

Cintura rotonda

PU70A blu oltremare lisciocirca 76° Shore A (± 3)

Pretensione 4...8% raccomandata

Coefficients of friction 0.75
around μ steelCoefficients of friction 0.45
around μ PECoefficients of friction 0.40
around μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRH030LG	3	1/8	0,9	200	656	15	0,6	6	1,2	2,7
FBRH040LG	4	5/32	1,6	200	656	25	1,0	11	2,2	4,9
FBRH048LG	4,8	3/16	2,2	200	656	30	1,2	16	3,2	7,0
FBRH050LG	5	1/5	2,2	100	328	35	1,4	17	3,5	7,6
FBRH060LG	6	7/32	3,4	100	328	45	1,8	25	5,0	11,0
FBRH080LG	8	5/16	6,0	100	328	55	2,2	44	8,8	19,5

Proprietà**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026