





Qualità: PU75A

Articolo n.: FBRP75A095

Colore: rosso

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	12,0 N 68,7 lbf
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	15,1 N 85,9 lbf
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	8,5 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	75 mm	Dimensioni del contenitore	100 m
		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	48%		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	80° Shore A (±3)	n/a
(Shore)	rosso	n/a
Colore	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0.7 PE: 0.4 HDPE: 0.35	n/a
Coefficienti di attrito circa $\boldsymbol{\mu}$	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	
n/a	·	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025