





Qualità: PU80A

Articolo n.: FBRP80A180TR Colore: Trasparente





INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO					
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	53,4 N/mm   304,7 lbf/inch		
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	66,8 N/mm   380,9 lbf/inch		
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	31 kg/100m		
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	n/a		
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	170 mm	Dimensioni del contenitore	50 m		
		Resistenza chimica	n/a		
Pretensione raccomandata	48%				

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	84° Shore A	n/a
(Shore)	Trasparente	n/a
Colore	18 mm (3/4 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,65   PE: 0,35   HDPE: 0,3	n/a
Coefficienti di attrito circa $\mu$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a ,	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025