
Cintura rotonda

# PU85A blu zaffiro liscio, Elemento di tensione Poliestere



| | |
|---|---|
| circa 88° Shore A (±3) | |
| Max. Precarico | |
| Giunto | 2 % |
| Sovrapposizione | 3 % |
| Coefficienti di attrito circa µ acciaio | 0,6 |
| Coefficienti di attrito circa µ PE | 0,35 |
| Coefficienti di attrito circa µ HDPE | 0,3 |
| Conforme alla FDA/CE | |

| Articolo n. | Diametro ø | | Peso approssimativo | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø | | GUIDA Fmax/cintura | | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Giunto | Sovrapposizione | Giunto | | Sovrapposizione | |
| | mm | inch | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | N | kg | lbs | kg | lbs |
| FBRK060LGAAC | 6 | 7/32 | 3,4 | 100 | 328 | 60 | 2,4 | 52 | 198 | 10,4 | 22,9 | 39,7 | 87,4 |
| FBRK063LGA | 6,3 | 1/4 | 3,8 | 100 | 328 | 65 | 2,6 | 57 | 200 | 11,5 | 25,3 | 40,1 | 88,3 |
| FBRK070LGA | 7 | 9/32 | 4,7 | 100 | 328 | 70 | 2,8 | 71 | 205 | 14,2 | 31,2 | 41,1 | 90,5 |
| FBRK080LGA | 8 | 5/16 | 6 | 100 | 328 | 80 | 3,2 | 92 | 213 | 18,5 | 40,8 | 42,7 | 94,1 |
| FBRK095LGA | 9,5 | 3/8 | 8,5 | 100 | 328 | 95 | 3,7 | 130 | 228 | 26,1 | 57,5 | 45,5 | 100,4 |
| FBRK100LGA | 10 | 7/16 | 9,4 | 50 | 164 | 100 | 3,9 | 145 | 233 | 28,9 | 63,7 | 46,6 | 102,7 |
| FBRK120LGA | 12 | 15/32 | 13,5 | 50 | 164 | 120 | 4,7 | 208 | 614 | 41,6 | 91,7 | 122,8 | 270,6 |
| FBRK125LGA | 12,5 | 1/2 | 14,8 | 50 | 164 | 125 | 4,9 | 226 | 621 | 45,2 | 99,5 | 124,1 | 273,6 |
| FBRK150LGA | 15 | 19/32 | 21,5 | 50 | 164 | 150 | 5,9 | 325 | 906 | 65,0 | 143,3 | 181,3 | 399,6 |

**Proprietà**

**FDA (Food and Drug Administration)**
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**
Utilizzo di materie prime di origine non animale

**Resistente all'idrolisi**
Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.

**Resistente ai microbi**
I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.

**con elemento di tensione**
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

**Flessibile alle basse temperature**
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2026