



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBRK030GGAAA
Colore: verde smeraldo



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	1,6 N 0,4 lbf
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	2 N 0,5 lbf
Elemento di tensione	n/a	Peso	0,9 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°...+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	25 mm	Dimensioni del contenitore	200 m
Pretensione raccomandata	4...8%	Resistenza chimica	su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Colore	verde smeraldo	n/a
Diametro Ø	3 mm (1/8 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3	n/a
Proprietà	Antistatico-dissipativo (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ
Resistenza superficiale a terra secondo IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026