
Scheda tecnica
Cintura rotonda





Qualità: **PU85A**
Articolo n.: **FBRK080GGAAA**
Colore: **verde smeraldo**

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	11,6 N | 2,6 lbf
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	14,5 N | 3,2 lbf
Elemento di tensione	n/a	Peso	6 kg/100m
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°...+60°C
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	80 mm	Dimensioni del contenitore	100 m
		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	4...8%		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	88° Shore A (±3)	n/a
Colore	verde smeraldo	n/a
Diametro Ø	8 mm (5/16 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,6 | PE: 0,35 | HDPE: 0,3	n/a
Proprietà	Antistatico-dissipativo (Rg = <10E09Ω (1GΩ))	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ
Resistenza superficiale a terra secondo IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026

BEHA Innovation GmbH In den Engematten 16 · 79286 Glottertal/Germania · Telefono +49 7684 9070 · info@behabelt.com · www.behabelt.com