


Cintura rotonda

PU90A bianco liscio



circa 92° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 3...5%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,5

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,3

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,25

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto kg lbs	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRP90A020	2	5/64	0,5	200	656	20	0,8	7	1,4	3,2
FBRP90A030	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	16	3,3	7,2
FBRP90A040	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	29	5,8	12,7
FBRP90A048	4,8	3/16	2,2	200	656	50	2	42	8,3	18,3
FBRP90A050	5	1/5	2,4	100	328	55	2,2	45	9,0	19,9
FBRP90A060	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	65	13,0	28,7
FBRP90A063	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	14,3	31,6
FBRP90A095	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	163	32,6	71,9
FBRP90A100	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	181	36,1	79,6
FBRP90A120	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	260	52,0	114,7
FBRP90A125	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	282	56,5	124,4
FBRP90A15	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	406	81,3	179,2
FBRP90A18	18	3/4	31	50	164	200	7,9	585	117,1	258,0
FBRP90A20	20	25/32	40	50	164	220	8,7	723	144,5	318,5
FBRP90A20	20	25/32	40	50	164	220	8,7	723	144,5	318,5

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026