





Qualità: PU90A

Articolo n.: FBRP90A20

Colore: bianco

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	144,5 N/mm 824,4 lbf/inch	
Costruzione del profilo	senza elemento di tensione	k1% statico (giunto)	180,6 N/mm 1030,6 lbf/inch	
Tipo di elemento di tensione	n/a	Peso	40 kg/100m	
Tipo di elaborazione	n/a	Gamma di temperatura	-20°+60°C	
Sovrapprezzo su diametro minimo	220 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	35%			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale	92° Shore A	n/a
(Shore)	bianco	n/a
Colore	20 mm (25/32 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,5 PE: 0,3 HDPE: 0,25	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	n/a	n/a
Proprietà	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025