

Cintura rotonda

PU95A rosso leggermente ruvido, Elemento di tensione Aramid



| Articolo n. | Diametro Ø | | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | GUIDA Fmax/cintura | | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | | | |
|-------------|------------|------|--------------------------------|----------------------------|-----|--|------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | mm | inch | | m | ft | mm | inch | Giunto N | Sovrapposizione N | Giunto kg | Sovrapposizione lbs | Giunto kg | Sovrapposizione lbs |
| FBRN095RMA | 9,5 | 3/8 | 8,5 | 152 | 500 | 175 | 6,9 | 177 | 328 | 35,4 | 78,1 | 65,5 | 144,4 |

circa 95° Shore A (± 3)

Max. Precarico

| | |
|-------------------------|-------|
| Giunto | 1,5 % |
| Sovrapposizione | 1,5 % |
| Coefficienti di attrito | 0,4 |
| circa μ acciaio | |
| Coefficienti di attrito | 0,25 |
| circa μ PE | |
| Coefficienti di attrito | 0,2 |
| circa μ HDPE | |

Conforme alla FDA/CE

Proprietà
FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale


con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026