Cintura rotonda

PU95A rosso liscio, Elemento di tensione Aramide



Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
								Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RM	9,5	3/8	8,5	152	500	175	6,9	177	328	35,4	78,1	65,5	144,4
FBRN125RM	12,5	1/2	14,8	152	500	230	9,1	307	652	61,4	135,2	130,4	287,3

circa 95° Shore A (±3)	
Max. Precarico	
Giunto	1,5 %
Sovrapposizione	1,5 %
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,45
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,25
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,2
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026