





Qualità: TPE55D

Articolo n.: FBZRH55D200B

Colore: beige

FDA FC







INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO				
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	n/a n/a	
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	n/a n/a	
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	n/a n/a	
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	n/a n/a	
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	300 mm	Dimensioni del contenitore	50 m	
		Resistenza chimica	su richiesta	
Pretensione raccomandata	0.52%			
Peso	40 kg/100m			
Gamma di temperatura	-30°+60°C			

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale	55D / 100A	n/a
(Shore)	beige	n/a
Colore	20 mm (25/32 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,35 PE: 0,2 HDPE: 0,15	n/a
Coefficienti di attrito circa μ	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	Flessibile alle basse temperature	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a		

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025