

Cintura rotonda

## TPE55D beige liscio, Elemento di tensione Acciaio



circa 55D / 100A

Max. Precarico

Giunto n/a

Sovrapposizione 1 %

Coeffienti di attrito 0,35  
circa  $\mu$  acciaioCoeffienti di attrito 0,2  
circa  $\mu$  PECoeffienti di attrito 0,15  
circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

### Proprietà


**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti


**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale


**con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.


**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026