





Qualità: TPE63D Articolo n.: FBRT125NGC Colore: beige







INFORMAZIONI GENERALI SUL F	PROFILO		
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	327,2 N/mm   1867,0 lbf/inch
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	409,1 N/mm   2333,7 lbf/inch
Tipo di elemento di tensione	Aramide	k1% rilassato (sovrapposto)	510,2 N/mm   2911,0 lbf/inch
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	637,8 N/mm   3638,7 lbf/inch
Sovrapprezzo su diametro minimo	270 mm	Dimensioni del contenitore	152 m
d'avvolgimento		Resistenza chimica	su richiesta
Pretensione raccomandata	0.52%		
Peso	14,8 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	63D / 100A	n/a
	beige	n/a
Colore	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Diametro Ø	liscio	n/a
Superficie	Acciaio: 0,3   PE: 0,15   HDPE: 0,1	n/a
Coefficienti di attrito circa $\mu$	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
Proprietà	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	11/3	140

CONFORMITÀ	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)	
FDA (Food and Drug Administration)	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025