

Cintura rotonda

TPE63D beige liscio, Elemento di tensione Poliestere



circa 63D / 100A

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coeffienti di attrito 0,3
circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,15
circa μ PECoeffienti di attrito 0,1
circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro Ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato*		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Giunto lbs	Sovrapposizione kg	Sovrapposizione lbs
FBRT095NGA	9,5	3/8	8,5	152	500	190	7,5	284	961	56,7	125,0	192,2	423,7
FBRT125NGA	12,5	1/2	14,8	152	500	270	10,6	491	1272	98,2	216,4	254,4	560,8

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale



con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026