



Qualità: TPE63D
Articolo n.: FBRT095NGA
Colore: beige



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO

Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	141,8 N 808,8 lbf
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	177,2 N 1011,0 lbf
Tipo di elemento di tensione	Poliestere	k1% rilassato (sovrapposto)	320,4 N 1827,9 lbf
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	400,5 N 2284,9 lbf
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	190 mm	Dimensioni del contenitore	152 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) n/a (Überlapp)	Resistenza chimica	su richiesta
Peso	8,5 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°...+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	63D / 100A	n/a
Colore	beige	n/a
Diametro Ø	9,5 mm (3/8 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,3 PE: 0,15 HDPE: 0,1	n/a
Proprietà	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ

REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)

CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)

CE 10/2011 (nelle versioni attuali)

FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026