



Qualità: TPE63D
Articolo n.: FBRT125IGA
Colore: argento



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	245,4 N 55,2 lbf
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	306,8 N 69 lbf
Elemento di tensione	Poliestere (3 mm)	k1% rilassato (sovrapposto)	424,1 N 95,3 lbf
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	530,1 N 119,2 lbf
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	270 mm	Dimensioni del contenitore	152 m
Max. Vorspannung	2% (Stoß) 3% (Überlapp)	Resistenza chimica	su richiesta
Peso	14,8 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°...+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliestere	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	63D / 100A	n/a
Colore	argento	n/a
Diametro Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,3 PE: 0,15 HDPE: 0,1	n/a
Proprietà	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegano	n/a
n/a	Resistente ai raggi UV	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026