

Guide trapezie

circa μ HDPE

PU60A blu cielo liscio



ca.	65° Snore A (±3)
Coefficienti di attri circa µ acciaio	to 0,85
Coefficienti di attri circa μ PE	to 0,5
Coefficienti di attri	to 0,45

Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del con- tenitore		Diametro min. d'avvolgi- mento consigliatoø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBKF6YLGD	6x4 (Y)	150	492	20	0,8
FBKF8MLGD	8x5 (M)	150	492	25	1
FBKF10ZLGD	10x6 (Z)	150	492	30	1,2
FBKF13ALGD	13x8 (A)	150	492	45	1,8
FBKF17BLGD	17x11 (B)	100	328	60	2,4

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025